

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Formaat : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.1 Identificatie van het product : Aërosol.

Handelsnaam : Tweha Super Foam 500 ml. aerosol

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Industrieel.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Tweha Special Products BV
Brouwer 1
5521 DK Eersel NETHERLANDS
Tel.: +31(0)88-6003600
E-mail: info@tweha.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Tel.+31(0)88-6003600(8:00-17:00)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum(NVIC)
Tel.+31(0)30-2748888(7/24)
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- **Gezondheidsgevaren** : Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
- **Materiële gevaren** : Ontvlambare aerosolen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Aerosol 1) - H222

2.2 Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

- **Gevarenpictogrammen**



- **Signaal woord** : Gevaar
- **Gevarenaanduidingen** : H222 - H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Algemeen** : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
- Preventie** : P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 - Damp/spuitnevel niet inademen.
- Reactie** : P305B - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

Opslag : P410+412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122oF.

Instructies voor verwijdering : P501 - Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

Andere gevaren : Geen in normale omstandigheden.
 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 PBT : Niet bruikbaar
 zPzB : Niet bruikbaar

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stof / Mengsel

Componenten : Dit product is een mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Registratie nummer	Indeling
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8)	: 1 - 5 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	01-2119474691-32	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Propana	: 1 - 5 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	601-003-00-5	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8)	: 0,01 - 1 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	01-2119485395-27	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Ammoniakoplossing	: 0,001 - 1 %	1336-21-6	215-647-6	007-001-01-2	----	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Onbepaald. (GHS)
Isopropanol	: 5 - 10 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336
2-butoxyethanol	: 0,001 - 1 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	01-2119475108-36	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Acute Tox. 4 (Dermal);H312 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315
Kaliumhydroxide	: 0,001 - 1 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	----	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Skin Corr. 1A;H314 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302

Nota K : Een product is volgens Richtlijn 1272-2008-EC niet carcinogeen indien het minder dan 0,1% butadien (EG 203-450-8) bevat.

Tekst van de H Zinnen : Zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene inlichtingen** : De symptomen uiteten zich meestal pas na meerdere uren.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- **Inademing** : In frisse lucht laten ademen.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).
Houd het slachtoffer warm en rustig.
- **Contact met de huid** : Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
- **Oogcontact** : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

- Inslikken : Onmiddellijk een arts raadplegen.
Medische assistentie inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Poeder.
Waternevel.
Koolstofdioxide.
Alcoholbestendig schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Zeer licht ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Schakel ontstekingsbronnen uit.
Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Omstaanders uit de gevarezone houden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Kleine lekkende vaten isoleren. Geschikte afvalvaten gebruiken.
- Speciale voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7,8 en 13.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Behandeling** : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag** : Opslag in overeenstemming met plaatselijke, regionale, nationale of internationale voorschriften.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Verwijderd houden van : sterke zuren, basen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

- Persoonlijke bescherming** : Gas, rook, damp of aerosolen niet inademen.
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Vermijd onnodige blootstelling.
- **Ademhalingsbescherming** : Geen in normale omstandigheden.
 - **Huidbescherming** : Geen in normale omstandigheden.
 - **Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
 - **Handbescherming** : Geen in normale omstandigheden.
- Industriële hygiëne** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling** : Isopropanol : TGG 8uur (mg/m³) : 200
Isopropanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200
Isopropanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 500
Isopropanol : VLE - Frankrijk [ppm] : 40
Isopropanol : VLE - Frankrijk [mg/m³] : 980
Isopropanol : STEL - UK [mg/m³] : 500
Isopropanol : LTEL - UK [ppm] : 1250
Isopropanol : LTEL - UK [ppm] : 400
Isopropanol : LTEL - UK [mg/m³] : 999
Isopropanol : TLV© - STEL [ppm] : 500
Isopropanol : TLV© - TWA [ppm] : 400
Isopropanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 200
Isopropanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 500
Isopropanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 2000
Isopropanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 800
Propaan : TLV© - TWA [ppm] : 2500
Propaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 1000
Propaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1800
Propaan : TGG 8uur (mg/m³) : 1000
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8) : TGG 8uur (mg/m³) : 500
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [ppm] : 1000
n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadien (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [mg/

Tweha Special Products BV

Brouwer 1 5521 DK Eersel NETHERLANDS

Tel.: +31(0)88-6003600

E-mail: info@tweha.com

In geval van nood : Tel.+31(0)88-6003600(8:00-17:00)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

m³] : 2400
 n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : VME - Frankrijk [ppm] : 800
 n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : VME - Frankrijk [mg/m³] : 1900
 n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : STEL - UK [mg/m³] : 750
 n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : LTEL - UK [ppm] : 1810
 n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : LTEL - UK [ppm] : 600
 n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : LTEL - UK [mg/m³] : 1450
 n-Butaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : TLV© -TWA [ppm] : 800
 Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : TLV© -TWA [ppm] : 800
 Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [mg/m³] : 2400
 Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK - Duitsland [ppm] : 1000
 Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Tagesmiddelwert (ml/m³) : 800
 Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 3800
 Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Tagesmiddelwert (mg/m³) : 1900
 Isobutaan (Nota K, < 0,1 % 1,3-butadieen (EG 203-450-8) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 1600
 2-butoxyethanol : MAC [mg/m³] : TGG - 15 Min 246 mg/m³
 2-butoxyethanol : MAC [mg/m³] : TGG - 8 Uuur 100 mg/m³

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Uiterlijk : Aërosol.
 Kleur : Kleurloos.
 Geur : Karakteristiek.

Geurdrempel

Niet vastgesteld.

pH waarde : Niet vastgesteld.

Smeltpunt / Vriespunt

Smeltpunt [°C] : Niet vastgesteld.

Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Beginkookpunt [°C] : Niet vastgesteld.

Vlampunt [°C] : <0°C.(32°F) Vanwege aerosol niet bruikbaar.

Ontbindingspunt [°C] :
 Niet vastgesteld.

Zelf-ontbrandingstemperatuur

Termische ontbinding [°C] : Niet vastgesteld.

Verdampingssnelheid

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Verdampingssnelheid (ether=1) : Niet van toepassing.

Brandbaarheid

Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht] : Niet vastgesteld.

Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : Niet vastgesteld.
Niet vastgesteld.
Niet vastgesteld.

Dampspanning bij 20 °C : 4200 hPa

Dampdichtheid : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) : 0,954 gr/ cm³

Oplosbaarheid in water : Mengbaar.

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water : Niet vastgesteld.

Termische ontbinding

Viscositeit : Niet vastgesteld.

Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen :
Het product is niet ontplofingsgevaarlijk, maar de vorming van ontplofingsgevaarlijke damp/luchtmengsels is mogelijk.

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Niet vastgesteld.

Overige gegevens : Organisch oplosmiddel 13,6 %
EU VOC : 126,9 g/l
EU VOC % : 13,59 %

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.2 Chemische stabiliteit

Thermische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Geen gegevens beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Evaluatie van de veiligheid voor de gezondheid van de mens

Acute giftigheid	: Ammonia 25 % Oraal LD50 350 mg/kg(rat) Inhalatief LC50 / 4h 5,1 mg/m3(rat) 67-63-0 2-propanol Oraal LD50 4700-5500 mg/kg (rat) Dermaal LC50 / 4h 46-73 mg/m3(rat) 111-76-2 2-Butoxyethanol Oraal LD50 >200-<2000 mg/kg(rat) LC50/4h 2.21-2.39 mg/l(rat) 106-97-8 Butaan LC50 /4h 658 mg/m3(rat)
- Dermaal	: Geen in normale omstandigheden.
- Oculair	: Geen in normale omstandigheden.
Sensibilisatie	: Dit product veroorzaakt naar verluidt geen huidaandoeningen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Informatie over toxiciteit	: Ammonia 25% LC50 25,4 mg/l (leuciscus idus) 67-63-0 2-Propanol EC50/48h 2285-13299mg/l (daphnia magna) LC50/96h 9640-10400mg/l (fish) 111-76-2 2-Butoxyethanol LC50/96h 820-1490 mg/l(fish) EC50/48h 835-1550 mg/l(daphnia) IC50/72h 1840 mg/l(algae)
-----------------------------------	---

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet bruikbaar

12.6 Andere schadelijke effecten

Informatie betreffende ecologische effecten	: Geen gegevens beschikbaar.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu	: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
WGK klasse (Duitsland)	: Gevaar voor waterklasse 1 (D) (zelfclassificatie) : gevaar voor water klein. Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Schadelijk voor in het water levende organismen.
Waterbezwaarlijkheid (NL)	: 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

Algemeen	: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Verwijderingsmethode	
Industrieel afvalnr.	: 20 01 13 - Oplosmiddelen. (Gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen)
	15 01 04 - Metalen verpakking
Speciale voorzorgsmaatregelen	: Niet in de riolen werpen. Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

UN nummer ADR,IMDG,IATA : 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: ADR	1950 SPUITBUSSEN
: IMDG	AEROSOLS
: IATA	AEROSOLS,flammable

14.3 Transportgevaarklasse(n)

• Etikettering ADR, IMDG, IATA



Vervoer over land :

- ADR Klasse : 2 5F Gassen
- ADR Label 2.1

- ADR Etiket

- Tunnel Restriction : D

Zeevervoer :

- Klasse : 2.1
- Label 2.1
- EMS-Nr : F-D, S-U

Luchtvervoer :

- IATA - Klasse of divisie : 2.1
- IATA-Label : 2.1

14.4 Verpakkingsgroep ADR, IMDG, IATA

Vervalt

14.5 Gevaren voor het milieu.

Marine pollutant : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing : Gassen
Kemlergetal : -
EMS-nummer : F-D,S-U

14.7 Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

Niet bruikbaar

Transport/ verdere gegevens :

ADR

Beperkte hoeveelheden (LQ)

1L

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)

Code: EO

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheden.

Vervoerscategorie

2

Tunnelbeperkingscode

D

IMDG

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

VN " Model Regulation":

UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

Duitsland

: Gevaar voor waterklasse 1 (D) (zelfclassificatie) : gevaar voor water klein.

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Schadelijk voor in het water levende organismen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet vastgesteld.

RUBRIEK 16 Overige informatie

GHS informatie (Interne opmerkingen)

H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H312 - Schadelijk bij contact met de huid.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 - Schadelijk bij inademing.

H336 - Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling - Narcotische werking - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) -

H336

Andere gegevens

: ADR: Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

EmS(Emergency Schedule)De eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling.

IATA (International Air Transport Association) bepalingen betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

IMDG:(International Dangerous Goods Code)Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50:Waarde van de concentratie van een stof in de lucht die 50% van de testdieren doodt in de aangegeven tijd.

LD50:De hoeveelheid van een stof (in één keer toegediend) die 50% van de testdieren in één dosis doodt.

PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.

Reach : Registratie,Evaluatie en Autorisatie Chemicaliën.

Tweha Special Products BV

Brouwer 1 5521 DK Eersel NETHERLANDS

Tel.: +31(0)88-6003600

E-mail: info@tweha.com

In geval van nood : Tel.+31(0)88-6003600(8:00-17:00)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 10
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 11 / 5 / 2018
		Vervangt : 10 / 12 / 2009
Tweha Super Foam 500 ml. spuitbus		11185-147806

RUBRIEK 16 Overige informatie (vervolg)

TGG (TijdsGewogenGemidelde): de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.

WGK:Duitse indeling milieugevaar oppervlaktewater.

zPzB:zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

EC nr. : Identificatie nummer chemische stoffen. Registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie.

EC50 : Concentratie waarbij 50% van de testorganismen na een bepaalde blootstelling een effect optreedt (bv. groei remming).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document